

50 X 82,5 5GRG

DATI TECNICI GAS DEL BARBECUE - GAS-KENNDATEN DES BARBECUES

IT

Bruciatore Barbecue Portata termica kW		Tipo di gas	Portata g/h		Iniettore Ø mm	By-pass Ø mm	Regolazione apertura fascetta mm
nominale	ridotta		nominale	ridotta			
3,85	1,66	Gas butano G30/30 mbar	280	121	0,95	0,70	3
		Gas propano G31/37 mbar	275	119	0,95	0,70	3
		Portata l/h					
		Gas metano G20/20 mbar	367	158	1,43	regolato	1,5

DE

Brenner Barbecue Wärmedurchfluß kW		Gasart	Durchfluß g/h		Spritzdüse Ø mm	Nebenleitung Ø mm	Einstellung der Schellenöffnung mm
nominal	reduziert		nominal	reduziert			
3,85	1,66	Flüssiggas G30-G31/50 mbar	280	121	0,82	0,61	1,5
		Durchfluß l/h					
		Methangas G20/20 mbar	367	158	1,43	reguliert	1,5
		Methangas G25/20 mbar	426	184	1,60	reguliert	1,5

AT

Brenner Barbecue Wärmedurchfluß kW		Gasart	Durchfluß g/h		Spritzdüse Ø mm	Nebenleitung Ø mm	Einstellung der Schellenöffnung mm
nominal	reduziert		nominal	reduziert			
3,85	1,66	Flüssiggas G30-G31/50 mbar	280	121	0,82	0,61	1,5
		Durchfluß l/h					
		Methangas G20/20 mbar	367	158	1,43	reguliert	1,5

COLLEGAMENTO ACCENSIONE DALLA MANOPOLA ANSCHLUSS DER DRUCKKNOPF- ZÜNDUNG

